GS

Raiffeisen-Markt





19.99

44.99





Bestehend aus: 1 Farbwalze ca. 18 cm, 2 Schaumwalzen ca. 10 cm, 2 Plüschwalzen ca. 10 cm, 1 Kleinwalzenbügel ca. 27 cm, 1 Abstreifgitter ca. 22 x 26 cm, 1 Farbwanne ca. 26 x 30 cm, 1 Ringpinsel Gr. 2, 1 Flachpinsel ca. 50 mm.

SUPER NOVA Wandfarbe

Gut deckende Innen-Dispersionsfarbe für einfache, rationelle und wischfeste Renovierungs- und Neuanstriche. Eignet sich für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe.
Inhalt: 10 Liter, für ca. 60 m². 1 Liter = 2.00

SUPER NOVA Premium Brillantweiß

Einschicht-Dispersionsfarbe der Spitzenklasse mit überragendem Deckvermögen und sehr hohem Weiβgrad. Deckt mit nur einem Anstrich. Inhalt: 10 Liter, für ca. 70 m². 1 Liter = 4.50

HAILO Treppenpodest

Arbeitsplattform aus rutschfester Siebdruckplatte und Füßen mit Soft-Grip-Sohle. Flexible Anpassung je nach Stufenhöhe bzw. -tiefe möglich. Mit Zweihand-Sicherheits-Entriegelungs-System. Max. belastbar bis 150 kg. Maße (H x B x T): ca. 93 x 75 x 6 cm; Aufstellmaße (H x B x T): ca. 54-80 x 71 x 100-120 cm.

Mit integrierter Libelle







Zur dekorativen Beschichtung verschiedenster Untergründe im angesagten Used-Look, wie z.B. Kommoden, Tische, Hocker etc. aus Holz. Wasserbasierend, hoch deckend und sehr ergiebig, leicht schleifbar. Farbe: White, Grey, Rosé oder Mint. Inhalt: 375 ml. 1 Liter = 26.64



SUPER NOVA Heizkörperlack 2in1

Wasserbasierender Spezial Glanz-Acryllack mit hohem Weißgrad für die Lackierung von Heizkörpern und Rohrleitungen an Heizungsanlagen. Langanhaltende Glanzstabilität, sehr guter Verlauf und gute Kantenabdeckung. Vergilbungs- und hitzebeständig bis 120 °C. Farbe: Weiß. Inhalt: 750 ml. 1 Liter = 17.32



SUPER NOVA Acryl-Wetterschutzfarbe

Schnell trocknende Wetterschutzfarbe für wetterfeste, hochelastische, dekorative Anstriche auf allen tragfähigen Holzuntergründen, außerdem Putz, Beton, Mauerwerk, Dachrinnen und Regenrohren aus Zinkblech sowie Materialien aus Faserzement. Farben: Schwedenrot, Moosgrün, Silbergrau, Braun, Schokobraun, Weiß oder Anthrazit. Inhalt: 2,5 Liter. 1 Liter = 12.00



Mit einem rostfreien, stabilen 25 Liter-Edelstahlbehälter mit Wasserablassschraube. Mit Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen. Große Räder sorgen für einen einfachen Transport. Die Saugleistung ist stufenlos einstellbar, integriert sind eine automatische Gerätesteckdose, ein Blasanschluss sowie eine Kabelaufwicklung. Mit Teleskoprohr, 3 m-Saugschlauch, einer großen Kombi-, Fugen- und Polsterdüse und diversen Filtern. Für Staubpartikel (AGW > 1 mg/m²) und Staubklasse L nach Euronorm. Leistung: 1200 W. Max. Saugleistung: 200 mbar. Netzkabellänge: 5 m.

GÜDE Werkzeugkoffer GWZK 241

Die perfekte Grund- bzw. Erstausstattung für jedermann. 241-teiliges Werkzeugset aus Chrom-Vanadium und Carbon-Stahl im handlichen Koffer.





CONNEX Malerspachtel

Die Klinge aus rostfreiem und säurebeständigem Edelstahl ist konisch geschliffen, hochelastisch und flexibel. Mit ergonomisch geformtem Zwei-Komponentengriff. Breite: 40 mm, 60 mm oder 80 mm.

Platzsparend zusammenklappbar

Hochwertige Alu-Stahlkonstruktion mit Kunststoffecken. Jedes Element ist in 4 Höhen einstellbar (73-80-87-94 cm) und platzsparend zusammenklappbar. Die beschichtete Arbeitsplatte ist leicht zu reinigen, die Querverstrebungen sorgen für eine hohe Standfestigkeit. Mit Tragegriff an jedem Element. Max. Belastbarkeit je Element: ca. 50 kg. Maβe (LxB) je Element: ca. 100 x 60 cm. TÜV-geprüft.



AS Thermowall Vliestapete

Untergrundtapete für Designtapeten oder Farbe. Mit 3D-Wabenstruktur für ein optimiertes Wärmeverhalten. Die Tapete trägt zur Schallhemmung bei und überdeckt kleine Unebenheiten und Risse. Perfekter Makulatur-Untergrund für Tapete oder Farbe. Maβe (L x B): ca. 10,05 x 0,53 m.

WEISS-543



CLEVER COLOR Abdeckvlies

Zuverlässiger Schutz bei Maler-, Tapezier- und Handwerksarbeiten. Feuchtigkeitsdicht und rutschhemmend. Wiederverwendbar. Ca. 180 g/m². Breite: ca. 1 m, Rolle á 10 m.



SUPER NOVA Tiefgrund

Farblos auftrocknende, wasserverdünnbare Sicherheitsgrundierung (Hydrosol) mit besonders gutem Eindringvermögen. Zur Verfestigung leicht sandender und kreidender Untergründe im Innen- und Auβenbereich. Inhalt: 5 Liter. 1 Liter = 3.00

Acryl Dichtmasse zum Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Rissen. Überstreichbar, elasto-plastisch, haftstark und geruchlos. Farbe: Weiβ oder Grau. Inhalt: ca. 300 ml. 1 Liter = 5.97

Feinspachtel

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Ausfüllen und Glätten auf Putz. Beton und Mauerwerk (bis 4 mm Schichtdicke), weiß auftrocknend. Für den Innen- und Außenbereich. Inhalt: 330 ml. 1 Liter =15.12

PROBONA

Schimmel-Entferner*

Gebrauchsfertiger Spezialreiniger zur Beseitigung von Stockflecken, Schimmelpilzen und Bakterien. Hochkonzentrierte Aktiv-Chlor-Formel mit Bleich-Effekt, selbsttätige Wirkung innerhalb weniger Minuten. Einem Neubefall wird nachhaltig vorgebeugt. Inhalt: 500 ml. 1 Liter =19.98

*Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.







MARLEY Poly-Net Laubstop

Der Poly-Net Laubstop wird ganz einfach nach oben gewölbt in die Dachrinne gelegt und klemmt sich durch seine Eigenspannung fest. Bruchsicher und korrosions- und temperaturbeständig. Auf das gewünschte Maß zuschneidbar. Länge: 2 m.



Schützt Kunststoff- und Metalldachrinnen vor Verstopfungen durch Laub und Zweige und verhindert das Eindringen von Kleingetier in die Dachkonstruktion. Einfach in die Dachrinne oder Entwässerungsrinne einlegen - fertig! Farbe: Schwarz, Maße (ØxL): ca. 12 x 120 cm.







SCHELLENBERG Sauberer Lichtschacht

Stabile Lichtschachtabdeckung für Licht- und Kellerschächte aus robustem Aluminium-Streckgitter. Licht- und luftdurchlässig und individuell kürzbar. Maße (L x B): ca. 55 x 110 cm.

MARLEY Laubfangkorb

Der Laubfangkorb wird in den Stutzen der halbrunden Dachrinne (RG 125 oder 150) eingesetzt und schützt das Fallrohr vor Verschmut-

Aus Zink, stabil und formbeständig sowie korrosions- und 3.49 temperaturbeständig. Für Fallrohr DN 100: Aus Kunststoff, bruchsicher sowie korrosions- und temperaturbeständig. Für Fallrohr DN 75-105:



119.-

KRAUSE

CORDA Schiebeleiter 2 x 8 Sprossen

Zweiteilige Aluminium-Schiebeleiter für den universellen Einsatz. Mit rundum profilierten Sprossen und rutschhemmenden Fußstopfen. Stahl-Führungsprofile ermöglichen ein komfortables Ausschieben. Max. Belastbarkeit: 150 kg. Max. Arbeitshöhe: ca. 4,95 m. TÜV-geprüft.

raiffeisenmarkt.de



Alle Angebote im Raiffeisen-Markt erhältlich oder mit 🚃 gekennzeichnete Artikel online shoppen: raiffeisenmarkt.de



Einfach QR-Code scannen oder unter https://www.raiffeisenmarkt.de/newsletter unseren kostenlosen Newsletter abonnieren

Materialangaben bei Schuhen und Stiefeln:

Obermaterial: - Futter- und Decksohle: Laufsohle: 🚅 • Leder: 🕽 • Beschichtetes Leder: 🕸 Natürliche und synthetische Textilien: Sonstiges Material: ♦ (z. B. Polymerwerkstoffe Holz, Kork etc.)

Irrtum und Preisänderungen vorbehalten. Farb- und Modellabweichungen möglich. Angebote solange der Vor rat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Alle Angebote ohne Dekoration. Alle Preise in Euro. >< Niedrigster Gesamtpreis innerhalb der letzten 30 Tage vor Anwendung der Preisermäßigung



GS Raiffeisen-Märkte

Friesoythe, Bürgermeister-Olberding-Straße 1, Tel.: 04491 92540, 26169 Friesoythe

Garrel, Gutenbergstraße 2, Tel.: 04474 505990, 49681 Garrel Lastrup, Ladestraße 3, Tel.: 04472 688870, 49688 Lastrup

Molbergen, Kneheimer Weg 10, Tel.: 04475 941750, 49696 Molbergen Nutteln, Stapelfelder Straße 5, Tel.: 04471 949345, 49692 Cappeln (Oldenburg)

Firmensitz: GS agri eG, 49685 Schneiderkrug, Raiffeisenstraße 4